

---

Ausschreibende Stelle:

---

Bauvorhaben:

---

Leistungsverzeichnis: Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten

Datum:

Seite:

---

Pos. Menge Einheit

Leistungsbeschreibung

Einheitspreis €

Gesamtpreis €

---

.....  
**INTERFACE Tufting-Teppichmodule**

als textilen Bodenbelag, 25x1000 cm, selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt ashlar oder fischgrätartig auf handelsüblicher Fixierung, z.B. **Graphlokk® von Interface, oder auch schwimmend mittels TacTiles® von Interface** verlegbar ohne Betriebsunterbrechungen, leicht wieder aus- bzw. einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar und antistatisch

**Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Strapazierwert / Komfortwert (EN 1307):  
Klasse 33 / LC3  
permanent antistatisch

Sonstige Anforderungen: fußbodenheizungsgeeignet, schall- und wärmeisolierend

**Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelags gemäß DIN 66095:**

Poleinsatzgewicht 882 g/m<sup>2</sup>  
Polschichtdicke 5,4 mm  
Gesamtdicke 8,6 mm  
Gesamtgewicht 3.810 g/m<sup>2</sup>  
Teilung 1/10  
Noppenzahl/m<sup>2</sup> 176.064

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag:**

Dimensionsstabilität ISO 2551: ≤ 0,2 %  
Stuhlrollenprüfung EN 985: ≥ 2,4  
Trittschallverbesserungsmaß DIN 52210: 27 dB  
Schallabsorption EN ISO 11654: aw 0,20  
Wärmedurchlaßwiderstand DIN 52612: m<sup>2</sup> K/W  
Schwerentflammbarkeit EN 13501: Bfl s1

**Oberseitengestaltung:** tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

**Polfasermaterial:** 100 % recyceltes Polyamid garngefärbt

**Rückenkonstruktion: CQuestBio®**

Biobasierte Inhaltsstoffe (Biopolymere, Öle und Harze) pflanzlichen Ursprungs, nachwachsend, erneuerbar, PVC- und bitumenfrei mit deutlich reduziertem CO<sub>2</sub> Fußabdruck

**CO<sub>2</sub> Fußabdruck (Cradle to Gate): 3,53 kg CO<sub>2</sub> eq./m<sup>2</sup>**

**Recycler + Biobasierter Anteil: 92 %**

**Environmental Product Declaration**

**Erzeugnis: Etched & Threaded E 614 CQuestBio®**

**Einbauort:** .....

**Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto:** .....

**Interface Teppichelemente verlegen –** .....

\* ohne Aufbringen von flüssigen Klebstoffen  
und daher ohne Entwicklung entsprechender  
leichtflüchtiger Emissionen bzw. auch unter-  
bodenschonend und rückstandsfrei rückbaubar  
**im Sinne der Gebäudezertifizierung entsprechend  
DGNB mittels TacTiles® - Spezialhaftetiketten –**  
auf entsprechend EN 18365 vorbereitetem Unter-  
boden stuhlrollengeeignet, im Verbund bzw.  
schwimmend und permanent antistatisch verlegen

€/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Textile Bodenbeläge"  
(Lieferung und Verlegung) netto:**