

Технические характеристики - Barricade Two

Вид продукции Тафтинговая плитка с текстурированным петлевым ворсом

Состав нити 100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов

Вес ворса 726 g/m² ± 5%

Общий вес 4005 g/m² ± 5%

Высота ворса 3.6 mm + 15% / - 10%

Общая толщина 6.7 mm ± 0.5 mm

Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см 5/32– 25.2

Плотность ворса, количество петель на м² 100,800 ± 5%

Тип подложки CQuest™Bio


Класс износостойкости General Contract (EN 1307:32)
Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)

Стабильность размеров ≤ 0.2% (EN 986)

Уровень поглощения звука (α_w) α_w 0.20 (EN ISO 11654)

Артикул 4200 **4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)**

 DOP: 1037/128423 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0182 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037/128423 EN 14041:2004 Approved Body - 0321 COC 0321/21671-01/E00-00 For use as floor covering in buildings	 	  
--	---	--	---

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Barricade Two	4200001	Grey	24.6	4.3
	4200002	Anthrazite	26.6	4.9
	4200003	Brown	22.2	3.6

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493