Технические характеристики - Brushed Lines

Вид продукции	Высококачественное модульное виниловое покрытие класса люкс (LVT), содержит 39% вторично переработанных материалов
Верхнее покрытие	Ceramor™ - технология керамического покрытия, устойчивого к ультрафиолетовому излучению
Толщина слоя износостойкости	0.55 mm (EN ISO 24340)
Общий вес	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Общая толщина	4.5 mm (EN ISO 24346)
Тип подложки	Акустическая подложка Sound Choice™
Класс износостойкости	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Теплоизлучающая панель	Euroclass Bfl s1 (EN 13501)
Стабильность размеров	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Загибание краев	≤ 2 mm (ISO 23999)
Гибкость	Method A - Pass (EN ISO 24344)
Износостойкость	Group T (EN 660-2)
Устойчивость к скольжению	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
Устойчивость к действию химических веществ	(EN ISO 26987) Very Good
Уровень звукоизоляции ΔL_w	16 dB (EN ISO 10140-3)
Определение противоскользящих свойств	R10 (DIN 51130)
Сухой маятниковый тест 4S	36+ Low slip potential (BS 7976-2)
Код коллекции A016	25 x 100 cm - 2.5m² Box (EN ISO 24342)

17

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOP PBRG – AHCK3R

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

Resilient floor covering for internal use.

Classification	Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire	Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance	Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde	E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static	<2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea

21

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOP PBRG – AHCK3R

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

Resilient floor covering for internal use.

Classification	Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire	Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance	Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde	E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static	<2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea



Compliant with:
- AgBB
- LEED EQ 4.3 credit

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Carbon Neutral Floors™
Learn more about our third-party verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Brushed Lines	A01601	Talc	72.5	44.4
	A01602	Alabaster	66.8	36.3
	A01603	Mist	59.3	27.3
	A01604	Galena	56.0	23.9
	A01605	Graphite	39.9	11.2
	A01606	Kohl	34.6	8.3
	A01607	Powder	73.1	45.3
	A01608	Sandalwood	67.3	37.0
	A01610	Bisque	62.3	30.7
	A01611	Mousse	48.6	17.3
	A01612	Soft Shadow	41.8	12.4
	A01613	Blush	71.6	43.0
	A01614	Honey	69.2	39.6
	A01615	Henna	55.2	23.1
	A01616	Rouge	44.9	14.5
	A01617	Dew	72.9	45.1
	A01618	Celadon	61.8	30.2
	A01620	Teal Oxide	48.8	17.4
	A01621	Arbella	58.6	26.6
	A01622	Deep Cobalt	34.2	8.1

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493