

Технические характеристики - Connected Ethos CE200

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	747 g/m² ± 5%
Общий вес	4004 g/m² ± 5%
Высота ворса	4.0 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	7.5 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	190,395 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)					
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)					
Уровень звукоизоляции ΔL _w	25 dB (EN ISO 10140-3)					
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.20 (EN ISO 11654)					
Звукопоглощение (α _s)						
125Hz 0.01	250Hz 0.03	500Hz 0.08	1000Hz 0.21	2000Hz 0.36	4000Hz 0.43	(EN ISO 354) α _s

Артикул	4316	3m² - 12 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)
---------	------	--

DOP: 1037-129094

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC
0493 – CPR – 0181

For use as floor covering in buildings

DOP: 1037-129094

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC
0321/20664-02/E00-00

For use as floor covering in buildings

100% Recycled Nylon

Install with Tactiles®

4CSEDE85

GUT

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Connected Ethos CE200	4316001	Perceive/Identify	32.2	7.2
	4316002	Emulate/Perceive	42.8	13.1
	4316003	Observe/Reveal	55.0	22.9
	4316004	Expose/Affirm	40.3	11.4
	4316005	Survey/Expose	50.5	18.8
	4316007	Create/Sustain	40.4	11.5
	4316008	Emulate/Encounter	49.5	18.0
	4316009	Observe/Uncover	55.5	23.4
	4316010	Survey/Contend	45.8	15.1
	4316011	Consider/Escape	58.3	26.3
	4316012	Evolve/Shade	54.5	22.4
	4316013	Consider/Survey	60.2	28.4

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493