

Технические характеристики - Drawn Lines

Вид продукции	Высококачественное модульное виниловое покрытие класса люкс (LVT), содержит 39% вторично переработанных материалов
Верхнее покрытие	Ceramot™ - технология керамического покрытия, устойчивого к ультрафиолетовому излучению
Толщина слоя износостойкости	0.55 mm (EN ISO 24340)
Общий вес	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Общая толщина	4.5 mm (EN ISO 24346)
Тип подложки	Акустическая подложка Sound Choice™
Класс износостойкости	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Теплоизлучающая панель	Euroclass Bfl s1 (EN 13501)
Стабильность размеров	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Загибание краев	≤ 2 mm (ISO 23999)
Гибкость	Method A - Pass (EN ISO 24344)
Износостойкость	Group T (EN 660-2)
Устойчивость к скольжению	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
Устойчивость к действию химических веществ	(EN ISO 26987) Very Good
Уровень звукоизоляции ΔL _w	16 dB (EN ISO 10140-3)
Определение противоскользящих свойств	R10 (DIN 51130)
Сухой маятниковый тест 4S	36+ Low slip potential (BS 7976-2)
Код коллекции A009	25 x 100 cm - 2.5m² Box (EN ISO 24342)

17

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOP PBRG – AHCK3R

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

Resilient floor covering for internal use.
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea

21

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOP PBRG – AHCK3R

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

Resilient floor covering for internal use.
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea

HERRINGBONE

ASHLAR

21

42

Bfl-s1 NCS

≥0.30

≤2.0 kV

16dB

≥ 7

↕ ↕

Compliant with:
• AgBB
• LEED EQ 4.3 credit

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+ A B C

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Drawn Lines	A00902	Topaz	57.5	25.4
	A00903	Bronze	50.2	18.6
	A00904	Smokey Quartz	37.0	9.5
	A00905	Amber	50.1	18.5
	A00906	Aquamarine	50.1	18.5
	A00907	Onyx	40.8	11.7
	A00908	Silver	60.4	28.6
	A00909	Diamond	71.1	42.3
	A00910	Opal	75.6	49.2
	A00911	Amethyst	44.9	14.4

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493