

Технические характеристики - Employ Constant

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка с одноуровневым петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон
Вес ворса	462 g/m² ± 5%
Общий вес	3741 g/m² ± 5%
Высота ворса	2.2 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	5.2 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	177,609 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)						
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)						
Уровень звукоизоляции ΔL _w	24 dB (EN ISO 10140-3)						
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.15 (EN ISO 11654)						
Звукопоглощение (α _s)							
	125Hz -0.01	250Hz 0.02	500Hz 0.04	1000Hz 0.15	2000Hz 0.27	4000Hz 0.32	(EN ISO 354) α _s

Артикул 4309 5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/128939
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/128939
EN 14041:2004
Approved Body - 0321
COC
0321/20664-02/E00-00
For use as floor covering in buildings

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Employ Constant	4309001	Spearmint	36.2	9.1
	4309002	River	36.0	9.0
	4309003	Harvest	37.9	10.3
	4309004	Russet	35.9	9.0
	4309005	Olive	36.0	9.0
	4309006	Azure	35.2	8.6
	4309007	Silver	38.0	10.1
	4309008	Ash	36.7	9.4

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493