

Технические характеристики - Flash Line

Вид продукции	Микротафтинговая узорчатая плитка с одноуровневым петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	478 g/m² ± 5%
Общий вес	3880 g/m² ± 5%
Общая толщина	5.7 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	5/64 – 50.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	186,480 ± 5%
Тип подложки	CQuest™BioX
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w	16 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.15 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)	

125Hz 0.01	250Hz 0.01	500Hz 0.06	1000Hz 0.14	2000Hz 0.25	4000Hz 0.33	(EN ISO 354) α _s
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------

Артикул	4289	5m² - 20 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)
---------	------	---

DOP: 1037/127455

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0182

For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127455

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC

0321/21671-01/E00-00

For use as floor covering in buildings

Ashlar

Herringbone

33

W

L

Cfl-s1

NCS

≥0.30

≤2.0 kW

16dB

0.15

≥7

↗ ↘

16dB

≥ 2.4

100%
Recycled Nylon

Install with
TacTitec®

DC23FBE2

www.grip-tille.com

QUALITY

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+ A B C

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Flash Line	4289001	Amber Flash	36.5	9.3
	4289002	Cream Flash	36.9	9.5
	4289003	Aqua Flash	33.2	7.6
	4289004	Ivory Flash	32.4	7.2
	4289005	Grey Flash	23.5	4.0
	4289006	Ruby Flash	22.7	3.7
	4289007	Terracotta Flash	22.5	3.7
	4289008	Olive Flash	24.0	4.1

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493