

Технические характеристики - Fresco Valley

Вид продукции	Высококачественное модульное виниловое покрытие класса люкс (LVT), содержит 39% вторично переработанных материалов
Верхнее покрытие	Ceramog+™ - технология керамического покрытия, устойчивого к ультрафиолетовому излучению
Толщина слоя износостойкости	0.55 mm (EN ISO 24340)
Общий вес	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Общая толщина	4.5 mm (EN ISO 24346)
Тип подложки	Акустическая подложка Sound Choice™
Класс износостойкости	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Теплоизлучающая панель	Euroclass Bfl s1 (EN 13501)
Стабильность размеров	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Загибание краев	≤ 2 mm (ISO 23999)
Гибкость	Method A - Pass (EN ISO 24344)
Износостойкость	Group T (EN 660-2)
Устойчивость к скольжению	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
Устойчивость к действию химических веществ	(EN ISO 26987) Very Good
Уровень звукоизоляции ΔL _w	16 dB (EN ISO 10140-3)
Определение противоскользящих свойств	R10 (EN 16165 – Annex B)
Сухой маятниковый тест 4S	36+ Low slip potential (EN 16165 – Annex C)

Код коллекции A023 (Ridge) A024 (Cliff) A025 (Great Heights) 50 x 50 cm (Ridge), 25 x 100 cm (Cliff & Great Heights) - 2.5m² Box (EN ISO 24342)

17

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOP PBRG – AHCK3R

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

Resilient floor covering for internal use.
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea

21

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOP PBRG – AHCK3R

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

Resilient floor covering for internal use.
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea

MONOLITHIC

ASH-LAR

BRICK

QUARTER TURF

NON-DIRECTIONAL

HERRINGBONE

ASH-LAR

Compliant with:
• AgBB
• LEED EQ 4.3 credit

EMISIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+
A+ | A | B | C

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Ridge	A02301	Phantom	35.5	8.7
	A02302	Shade	55.7	23.6
	A02303	Sage	39.5	11.0
	A02304	Agate	61.0	29.2
	A02305	Mushroom	56.7	24.6
	A02306	Boulder	39.4	10.9
Cliff	A02401	Lapis	38.8	10.5
	A02402	Sandstone	63.8	32.5
	A02403	Limestone	61.2	29.4
	A02404	Alabaster	75.6	49.2
	A02405	Granite	58.5	26.5
	A02406	Ironstone	49.4	17.9
Great Heights	A02501	Grey Pine	56.1	24.0
	A02502	Hard Maple	65.5	34.7
	A02503	White Oak	66.2	35.6
	A02504	Douglas Fir	66.3	35.7
	A02505	Sequoia	58.9	26.9
	A02506	Birch	64.2	33.0

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493