

Технические характеристики - HN810

Вид продукции	Сложноузорчатая тафтинговая ковровая плитка со структурированным ворсом "Tip Sheared"		
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов		
Вес ворса	1150 g/m ² ± 5%		
Общий вес	4646 g/m ² ± 5%		
Высота ворса	4.5 mm + 15% / - 10%		
Общая толщина	8.9 mm ± 0.5 mm		
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 - 39.4		
Плотность ворса, количество петель на м ² i	116,230 ± 5%		
Тип подложки	CQuest™Bio		
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC3		

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL_w	28 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α_w)	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α_s)	

125Hz 0.03	250Hz 0.06	500Hz 0.12	1000Hz 0.25	2000Hz 0.40	4000Hz 0.51	(EN ISO 354) α_s
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------------------

Артикул 7617 4m² - 16 tiles (25 x 100 cm ± 0.2%)

<
--

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образцы, чтобы увидеть реальный цвет продукции.



www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
HN810	7617002	Nickel	45,5	14,9
	7617003	Slate	31,6	6,9
	7617004	Limestone	56,1	24,1
	7617006	Shale	50,7	19,0

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L^* = L^* в соответствии с CIE $L^*a^*b^*$ цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493