

Технические характеристики - HN820

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка с разрезным и петлевым структурированным ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	780 g/m² ± 5%
Общий вес	4256 g/m² ± 5%
Высота ворса	3.3 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	7.0 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	5/64 - 50.4
Плотность ворса, количество петель на м² ⁱ	181,440± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL_w	26 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α_w)	α_w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α_s)	

125Hz 0.04	250Hz 0.03	500Hz 0.07	1000Hz 0.24	2000Hz 0.33	4000Hz 0.42	(EN ISO 354) α_s
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------------------

Артикул 7627 4.5m² - 18 tiles (25 x 100 cm ± 0.2%)

* Bfl s1 on request

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образцы, чтобы увидеть реальный цвет продукции.



Carbon Neutral Floors™
Learn more about our third-party
verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
HN820	7627002	Nickel	39.9	11.2
	7627003	Slate	30.0	6.3
	7627004	Limestone	48.3	17.0
	7627006	Shale	45.4	14.8

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L^* = L^* в соответствии с CIE $L^*a^*b^*$ цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493