

Технические характеристики - Naptic

Вид продукции	Сложноузорчатая тафтинговая ковровая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	814 g/m² ± 5%
Общий вес	4284 g/m² ± 5%
Высота ворса	2.9 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	6.9 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	138,306 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель						(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)							
Стабильность размеров						≤ 0.2% (EN 986)							
Уровень звукоизоляции ΔL _w						26 dB (EN ISO 10140-3)							
Уровень поглощения звука (α _w)						α _w 0.20 (EN ISO 11654)							
Звукопоглощение (α _s)													
125Hz 0.04		250Hz 0.05		500Hz 0.09		1000Hz 0.22		2000Hz 0.45		4000Hz 0.58		(EN ISO 354) α _s	

Артикул	9274	5m² - 20 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)
---------	------	---

DOP: 1037-127030
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037-127030
EN 14041:2004
Approved Body - 0321
COC
0321/20664-02/E00-00
For use as floor covering in buildings

≥0,30

≤2,0 kV

26dB

L
Bfl-s1
NCS

≥7

≥ 2.4

0.20

100%
Recycled Nylon

Install with

Tactiles®

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+ A B C
3E38FAA3
www.pro-dls.nl/en
GUT

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Carbon Neutral Floors™
Learn more about our third-party
verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Naptic	9274021	Whisper	61.3	29.6
	9274022	Balsam	53.3	21.3
	9274023	Lace	68.2	38.3

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493