Технические характеристики - Head over Heels M0684

Вид продукции Сложноузорчатая тафтинговая ковровая плитка со структурированным петлевым ворсом 100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов Состав нити Вес ворса $844 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ Общий вес $4536 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ 3.8 mm + 15% / - 10% Высота ворса 8.1 mm ± 0.5 mm Общая толщина Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см 1/10 - 39.4 Плотность ворса, количество петель на м²і 110,320 ± 5% Тип подложки CQuest™Bio Heavy Contract (EN 1307) Класс износостойкости Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель

(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)

Стабильность размеров

 $\leq 0.2\%$ (EN 986)

Уровень звукоизоляции ΔL_{w}

26 dB (EN ISO 10140-3)

Уровень поглощения звука (α ω)

α_w 0.20 (EN ISO 11654)

Звукопоглощение (α ε)

40511-	05011-	50011-	400011-	000011-	400011-	(EN 100 0E 4)
125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0.04	0.05	0.09	0.22	0.45	0.58	α _s

Unboxed $(100 \times 100 \text{ cm} \pm 0.2\%)$ **Артикул** 6640






























www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Ү*	
Head over Heels M0684	6640026	Beach	55.2	23.1	
	6640027	Sepia	49.6	18.1	
	6640028	Terracotta	36.3	9.2	
	6640029	Carnival	43.7	13.6	
	6640030	Antique	54.1	22.1	

^{*} Значение устойчивости к свету: Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493