

## Технические характеристики - Neuga 530 II

<b>Вид продукции</b>	Тафтинговая плитка с текстурированным петлевым ворсом
<b>Состав нити</b>	100% переработанный нейлон
<b>Вес ворса</b>	660 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Эффективная масса ворса</b>	405 g/m <sup>2</sup> ± 10%
<b>Общий вес</b>	3714 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Высота ворса</b>	3.4 mm + 15% / - 10%
<b>Общая толщина</b>	6.4 mm ± 0.5 mm
<b>Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см</b>	1/10 – 39.4
<b>Плотность ворса, количество петель на м<sup>2</sup></b>	106,380 ± 5%
<b>Тип подложки</b>	CQuest™Bio
<b>Класс износостойкости</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2
<b>UPEC - CSTB France</b>	U3 P3 E1 C0

<b>Теплоизлучающая панель</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
<b>Стабильность размеров</b>	≤ 0.2% (EN 986)
<b>Уровень звукоизоляции ΔL<sub>w</sub></b>	25 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Уровень поглощения звука (α<sub>w</sub>)</b>	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)
<b>Звукопоглощение (α<sub>s</sub>)</b>	

<b>125Hz</b> 0.02	<b>250Hz</b> 0.03	<b>500Hz</b> 0.08	<b>1000Hz</b> 0.18	<b>2000Hz</b> 0.33	<b>4000Hz</b> 0.40	(EN ISO 354) <b>α<sub>s</sub></b>
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------------

Артикул 4288 5m<sup>2</sup> - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)



DOP: 1037/127338  
EN 14041:2004  
Notified Body - 0493  
COC  
0493 – CPR – 0181  
For use as floor covering in buildings



DOP: 1037/127338  
EN 14041:2004  
Approved Body - 0321  
COC  
0321/20664-02/E00-00  
For use as floor covering in buildings












Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

## Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
<b>Neuga 530 II</b>	4288001	Gravel	49.7	18.2
	4288002	Pebble	44.7	14.3
	4288003	Stone	43.8	13.7
	4288004	Carbon	28.3	5.6
	4288005	Silver	46.4	15.6
	4288006	Dolphin	34.6	8.3
	4288007	Basalt	31.0	6.6
	4288008	Black	25.5	4.6
	4288009	Silk Grey	50.8	19.1
	4288010	Cashmere	53.0	21.1
	4288011	Bark	41.2	12.0
	4288012	Taupe	41.2	12.0
	4288013	Golden Yellow	47.8	16.6
	4288014	Terracotta	35.1	8.5
	4288015	Dusty Rose	35.2	8.6
	4288016	Frosted Lilac	37.3	9.7
	4288017	Dove Blue	42.9	13.1
	4288018	Indigo	38.2	10.2
	4288019	Blueberry	29.9	6.2
	4288020	Blue Moon	27.1	5.1
	4288021	Ginger	54.6	22.6
	4288022	Sage	45.0	14.5
	4288023	Mint	50.3	18.7
	4288024	Forest	35.6	8.8

\* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L\*a\*b\* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493