

Технические характеристики - Neuga 580 II

Вид продукции	Тафтинговая плитка с одноуровневым петлевым ворсом
Состав нити	100% переработанный нейлон
Вес ворса	580 g/m² ± 5%
Общий вес	3789 g/m² ± 5%
Высота ворса	2.7 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	5.8 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	160,690 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)						
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)						
Уровень звукоизоляции ΔL _w	25 dB (EN ISO 10140-3)						
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.15 (EN ISO 11654)						
Звукопоглощение (α _s)							
	125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.06	1000Hz 0.17	2000Hz 0.26	4000Hz 0.34	(EN ISO 354) α _s

Артикул	1267	5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)
---------	------	--

DOP: 1037/127824

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC
0493 – CPR – 0181

For use as floor
covering in buildings

DOP: 1037/127824

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC
0321/20664-02/E00-00

For use as floor
covering in buildings

MONOLITHIC

QUARTER TURN

≥0.30

≤2.0 kV

≤10%
25dB

0.15

≥5

≥2.4

100%
Recycled Nylon

Install with
TacTiles®

C2CBC58F
www.grip-tils.com

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+ A B C

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Neuga 580 II	1267225	Nickel	44.5	14.2
	1267226	Elephant	40.5	11.5
	1267229	Oyster	44.3	14.1
	1267232	Onyx	28.9	5.8
	1267233	Zircon	36.3	9.2
	1267234	Earth	29.3	6.0
	1267236	Black	22.5	3.7
	1267237	Quartz	44.9	14.5
	1267239	Rosewood	42.5	12.8
	1267240	Timber	36.5	9.3
	1267244	Wenge	25.3	4.5
	1267245	Canary	54.3	22.1
	1267246	Cantaloupe	48.5	17.2
	1267250	Flamingo	47.4	16.3
	1267253	Lavender	38.7	10.5
	1267257	Leak Blue	42.5	12.8
	1267259	Blue Moon	27.2	5.2
	1267260	Blueberry	26.8	5.0
	1267262	Deep River	28.1	5.5
	1267265	Laurel	47.4	16.4
	1267268	Windsor Green	25.7	4.6
	1267270	Pear	43.3	13.4
	1267271	The Shire	33.2	7.6
	1267274	Reef	35.5	8.7

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493