

Технические характеристики - Neuga 727 PD

Вид продукции	Тафтинговая плитка с одноуровневым петлевым ворсом
Состав нити	100% переработанный нейлон
Вес ворса	580 g/m² ± 5%
Эффективная масса ворса	381 g/m² ± 10%
Общий вес	3720 g/m² ± 5%
Высота ворса	2.6 mm +15% / - 10%
Общая толщина	5.6 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	153,660 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
UPEC - CSTB France	U3 P3 E1 C0

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w	25 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.15 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)	

125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.06	1000Hz 0.17	2000Hz 0.26	4000Hz 0.34	(EN ISO 354) α _s
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------

Артикул 4122 5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

DOP: 1037/127161

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0182

For use as floor
covering in buildings

DOP: 1037/127161

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC

0321/21671-01/E00-00

For use as floor
covering in buildings

MONOLITHIC

QUARTER TURN

≥0.30

≤2.0 kW

≤10%Ω

25dB

0.15

≥7

≥2.4

318T-013.1

TacTiles®

* Bfl s1 on request

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Carbon Neutral Floors™
Learn more about our third-party
verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Neuga 727	4122140	Cayenne (PD)	36.6	9.3
	4122143	Mauve (PD)	25.4	4.5
	4122144	Pashmina (PD)	34.8	8.4
	4122290	Iron (PD)	37.9	10.0
	4122291	Mahogany (PD)	22.7	3.7
	4122292	Pumpkin (PD)	37.7	9.9
	4122293	Crimson (PD)	29.5	6.0
	4122294	Chestnut (PD)	25.3	4.5
	4122295	Rose (PD)	40.1	11.3
	4122296	Heather (PD)	41.3	12.1
	4122297	Plum (PD)	27.3	5.2
	4122298	Lapis (PD)	33.7	7.9
	4122299	Indigo (PD)	24.0	4.1
	4122300	Capri (PD)	34.5	8.3
	4122301	Turquoise (PD)	33.4	7.7
	4122302	Teal (PD)	26.6	4.9
	4122303	Eucalyptus (PD)	41.3	12.0
	4122304	Yellow Green (PD)	40.0	11.2
	4122305	Forest (PD)	31.1	6.7
	4122306	Fern (PD)	36.7	9.4
	4122307	Moss (PD)	37.2	9.7

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493