

Технические характеристики - Neuga 727 SD

Вид продукции Тафтинговая плитка с одноуровневым петлевым ворсом

Состав нити 100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов

Вес ворса 535 g/m² ± 5%

Эффективная масса ворса 340 g/m² ± 10%

Общий вес 4102 g/m² ± 5%

Высота ворса 2.6 mm +15% / - 10%

Общая толщина 6.7 mm ± 0.5 mm

Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см 1/12 – 47.2

Плотность ворса, количество петель на м² 164,394 ± 5%

Тип подложки CQuest™Bio

Класс износостойкости Heavy Contract (EN 1307)

UPEC - CSTB France Class 33 / LC1

U3 P3 E1 C0

Теплоизлучающая панель (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)

Стабильность размеров ≤ 0.2% (EN 986)

Уровень звукоизоляции ΔL_w 23 dB (EN ISO 10140-3)

Уровень поглощения звука (α_w) α_w 0.20 (EN ISO 11654)

Звукопоглощение (α_s)

125Hz 0.04	250Hz 0.02	500Hz 0.08	1000Hz 0.19	2000Hz 0.34	4000Hz 0.43	(EN ISO 354) α _s
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------

Артикул 4122 5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)



DOP: 1037/127160
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0182
For use as floor covering in buildings



DOP: 1037/127160
EN 14041:2004
Approved Body - 0321
COC
0321/21671-01/E00-00
For use as floor covering in buildings



MONOLITHIC QUARTER TURN



≥7 ≥2.4



318T-014.1



EMISSIIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+ A B C



Install with TacTiles®

* Bfl s1 on request

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

 **Carbon Neutral Floors™**
Learn more about our third-party verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Neuga 727	4122120	Platin (SD)	53.2	21.2
	4122121	Elephant (SD)	36.9	9.5
	4122122	Graphite (SD)	32.6	7.4
	4122123	Coal (SD)	24.9	4.4
	4122124	Dust (SD)	50.0	18.4
	4122125	Pebbles (SD)	42.6	12.9
	4122126	Panther (SD)	27.2	5.2
	4122127	Onyx (SD)	27.4	5.2
	4122128	Silver (SD)	45.5	14.9
	4122129	Copra (SD)	41.3	12.1
	4122131	Nutmeg (SD)	38.6	10.4
	4122132	Oyster (SD)	52.4	20.5
	4122133	Linen (SD)	52.3	20.4
	4122138	Hot Pepper (SD)	32.9	7.5
	4122139	Chocolate (SD)	24.0	4.1
	4122142	Amaryllis (SD)	26.3	4.8
	4122152	Mercury (SD)	37.9	10.0
	4122153	Lavender (SD)	35.1	8.5
	4122155	Blue Riband (SD)	23.9	4.1
	4122308	Pewter (SD)	44.2	13.9
4122309	Basalt (SD)	39.2	10.8	
4122310	Mink (SD)	42.1	12.5	
4122311	Pearl Brown (SD)	32.3	7.2	
4122312	Salmon (SD)	40.4	11.5	
4122313	Pine (SD)	29.4	6.0	
4122314	Sage (SD)	43.5	13.5	
4122315	Bottle Green (SD)	31.7	6.9	

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493