

Технические характеристики - Iridescence

Вид продукции	Высококачественное модульное виниловое покрытие класса люкс (LVT), содержит 39% вторично переработанных материалов
Верхнее покрытие	Ceramog™ - технология керамического покрытия, устойчивого к ультрафиолетовому излучению
Толщина слоя износостойкости	0.55 mm (EN ISO 24340)
Общий вес	6880 g/m ² (EN ISO 23997)
Общая толщина	4.5 mm (EN ISO 24346)
Тип подложки	Акустическая подложка Sound Choice™
Класс износостойкости	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Теплоизлучающая панель	Euroclass Bfl s1 (EN 13501)
Стабильность размеров	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Загибание краев	≤ 2 mm (ISO 23999)
Гибкость	Method A - Pass (EN ISO 24344)
Износостойкость	Group T (EN 660-2)
Устойчивость к скольжению	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
Устойчивость к действию химических веществ	(EN ISO 26987) Very Good
Уровень звукоизоляции ΔL_w	16 dB (EN ISO 10140-3)
Определение противоскользящих свойств	R10 (DIN 51130)
Сухой маятниковый тест 4S	36+ Low slip potential (BS 7976-2)
Код коллекции A009	50 x 50 cm - 2.5m ² Box (EN ISO 24342)

 17 Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands DOP PBRG – AHCK3R EN 14041:2004 Notified Body - 0493 Resilient floor covering for internal use. Classification Class 33/42 (EN ISO 10874) Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1) Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5) Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3) Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1) www.interface.com/lvt-emea	 21 Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands DOP PBRG – AHCK3R EN 14041:2004 Approved Body - 0321 Resilient floor covering for internal use. Classification Class 33/42 (EN ISO 10874) Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1) Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5) Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3) Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1) www.interface.com/lvt-emea	 NON DIRECTIONAL 	Compliant with: • AgBB • LEED EQ 4.3 credit 
--	--	--	--

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Iridescence	A01901	Polar	63.5	32.1
	A01902	Shadow	61.1	29.3
	A01903	Clay	60.2	28.4
	A01904	Night	51.1	19.4
	A01905	Herb	55.6	23.5
	A01906	Wave	54.6	22.6
	A01907	Frost	53.3	21.3
	A01908	Ink	50.6	18.9
	A01909	Reef	54.4	22.3
	A01910	Golden	66.2	35.6
	A01911	Earth	52.1	20.2
	A01912	Blossom	59.6	27.7

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493