

Технические характеристики - LC02

|                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид продукции                             | Сложноузорчатая тафтинговая ковровая плитка со структурированным ворсом "Tip Sheared" |
| Состав нити                               | 100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов                 |
| Вес ворса                                 | 1449 g/m² ± 5%                                                                        |
| Общий вес                                 | 4936 g/m² ± 5%                                                                        |
| Высота ворса                              | 6.4 mm + 15% / - 10%                                                                  |
| Общая толщина                             | 9.9 mm ± 0.5 mm                                                                       |
| Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см  | 1/10 - 39.4                                                                           |
| Плотность ворса, количество петель на м²i | 130,320 ± 5%                                                                          |
| Тип подложки                              | CQuest™Bio                                                                            |
| Класс износостойкости                     | Heavy Contract (EN 1307)<br>Class 33 / LC4                                            |

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Теплоизлучающая панель                     | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1) |
| Стабильность размеров                      | ≤ 0.2% ( EN 986)                              |
| Уровень звукоизоляции ΔL <sub>w</sub>      | 25 dB (EN ISO 10140-3)                        |
| Уровень поглощения звука (α <sub>w</sub> ) | α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)            |
| Звукопоглощение (α <sub>s</sub> )          |                                               |

|               |               |               |                |                |                |                                |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 125Hz<br>0.02 | 250Hz<br>0.03 | 500Hz<br>0.09 | 1000Hz<br>0.27 | 2000Hz<br>0.45 | 4000Hz<br>0.57 | (EN ISO 354)<br>α <sub>s</sub> |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Артикул 2369 | Unboxed (100 x 100 cm ± 0.2%) |
|--------------|-------------------------------|

DOP: 1037-128460  
EN 14041:2004  
Notified Body - 0493  
COC  
0493 – CPR – 0181  
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037-128460  
EN 14041:2004  
Approved Body - 0321  
COC  
0321/20664-02/E00-00  
For use as floor covering in buildings

NON DIRECTIONAL

33

www

L  
Bfl-s1  
NCS

≥0.30

≤2.0 kV

25dB

0.20

≥7

↙ ↘

≥ 2.4

100%  
Recycled Nylon

Install with  
Tactiles®

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR  
A+ A B C

9CDF98FC

GUT

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

| Коллекция | Номер цвета | Название цвета | Значение L* | Значение Y* |
|-----------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| LC02      | 2369001     | Ink            | 37.1        | 9.6         |
|           | 2369002     | Walnut         | 46.7        | 15.8        |
|           | 2369003     | Fawn           | 62.2        | 30.6        |
|           | 2369004     | Cloud          | 54.3        | 22.3        |

\* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L\*a\*b\* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493