

Технические характеристики - LC05

Вид продукции	Сложноузорчатая тафтинговая ковровая плитка со структурированным ворсом "Tip Sheared"		
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов		
Вес ворса			1319 g/m ² ± 5%
Общий вес			4678 g/m ² ± 5%
Высота ворса			5.7 mm + 15% / - 10%
Общая толщина			9.9 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см			1/10 - 39.4
Плотность ворса, количество петель на м ² i			130,020 ± 5%
Тип подложки			CQuest™Bio
Класс износостойкости			Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)						
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)						
Уровень звукоизоляции ΔL _w	27 dB (EN ISO 10140-3)						
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.20 (EN ISO 11654)						
Звукопоглощение (α _s)							
	125Hz -0.02	250Hz 0.06	500Hz 0.08	1000Hz 0.20	2000Hz 0.34	4000Hz 0.40	(EN ISO 354) α _s

Артикул 2377 3m² - 12 tiles (50 x 50 cm ± 0.2%)

Technical specifications and certifications for the tile:

- Certifications:** CE, UKCA, DOP: 1037-128593, EN 14041:2004, Notified Body - 0493, COC 0493 - CPR - 0181, For use as floor covering in buildings.
- Tile Characteristics:** MONOLITHIC, NON DIRECTIONAL.
- Performance Indicators:**
 - Acoustic: 33, 27dB, 0.20
 - Electrical: ≥ 0.30 , ≤ 2.0 kV
 - Fire: L, BFL-s1, NCS
 - Impact: ≥ 7 , ≥ 2.4
- Environmental & Safety:** 100% Recycled Nylon, Emissions dans l'air intérieur (A+), GUT (Guaranteed 10 Years).
- Installation:** TacTiles®

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образцы, чтобы увидеть реальный цвет продукции.



www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
LC05	2377001	Silver	56.5	24.5
	2377002	Mint	57.8	25.8
	2377003	Hazel	64.2	33.0
	2377004	Peacock	44.0	13.9
	2377005	Aqua	29.8	6.2

* **Значение устойчивости к свету:** Значение $L = L$ в соответствии с CIE $L^*a^*b^*$ цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493

www.interface.com