

Технические характеристики - Level Set® Collection - Natural & Textured Stones

Вид продукции	Высококачественное модульное виниловое покрытие класса люкс (LVT), содержит 39% вторично переработанных материалов
Верхнее покрытие	Ceramor™ - технология керамического покрытия, устойчивого к ультрафиолетовому излучению
Толщина слоя износостойкости	0.55 mm (EN ISO 24340)
Общий вес	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Общая толщина	4.5 mm (EN ISO 24346)
Тип подложки	Акустическая подложка Sound Choice™
Класс износостойкости	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Теплоизлучающая панель	Euroclass Bfl s1 (EN 13501)
Стабильность размеров	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Загибание краев	≤ 2 mm (ISO 23999)
Гибкость	Method A - Pass (EN ISO 24344)
Износостойкость	Group T (EN 660-2)
Устойчивость к скольжению	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
Устойчивость к действию химических веществ	(EN ISO 26987) Very Good
Уровень звукоизоляции ΔL _w	16 dB (EN ISO 10140-3)
Определение противоскользящих свойств	R9, R10 (DIN 51130)
Сухой маятниковый тест 4S	36+ Low slip potential (BS 7976-2)
Код коллекции	A001 (Natural Stones) A003 (Textured Stones) 50 x 50 cm - 2.5m² Box (EN ISO 24342)

		 MONOLITHIC  ASH-LAKE  BRICK	 QUARTER TURN  NON DIRECTIONAL
17	21		
Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands	Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands		
DOP PBRG – AHCK3R	DOP PBRG – AHCK3R		
EN 14041:2004 Notified Body - 0493	EN 14041:2004 Approved Body - 0321		
Resilient floor covering for internal use.	Resilient floor covering for internal use.	 B1  B2  Bfl-s1  NCS	
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)	Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)	 ≥ 0,30  ≤ 2,0 kV  16dB	
Reaction to fire Class Bfl-s1 (See EN 14041, clause 4.1)	Reaction to fire Class Bfl-s1 (See EN 14041, clause 4.1)	 ≥ 7 	
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)	Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)	 E1 (see EN 14041, clause 4.3)	
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)	Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)	 ≥ 7	
Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)	Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)		
www.interface.com/lvt-emea	www.interface.com/lvt-emea		

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образцы, чтобы увидеть реальный цвет продукции.



www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Level Set Collection - Natural Stones	A00101	Jet Mist	38.0	10.0
	A00103	Cool Impala Marble	40.0	11.0
Level Set Collection - Textured Stones	A00301	Polished Cement	62.9	31.7
	A00302	Cool Polished Cement	59.2	28.3
	A00303	Warm Polished Cement	50.5	18.4
	A00304	Emperador Gray	51.3	19.6
	A00307	Chestnut Horsehair	44.4	14.2
	A00308	Light Concrete	56.1	24.1
	A00309	Medium Concrete	51.3	19.5
	A00310	Dark Concrete	44.0	13.8
	A00311	Distressed Concrete	61.8	30.2

* **Значение устойчивости к свету:** Значение $L = L$ в соответствии с CIE $L^*a^*b^*$ цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493

Сопротивление скольжению

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Рамповый тест на Сопротивление скольжению – значение R
Level Set Collection - Natural Stones	A00101	Jet Mist	R10
	A00103	Cool Impala Marble	R9
Level Set Collection - Textured Stones	A00301	Polished Cement	R9
	A00302	Cool Polished Cement	R9
	A00303	Warm Polished Cement	R9
	A00304	Emperador Gray	R9
	A00307	Chestnut Horsehair	R10
	A00308	Light Concrete	R10
	A00309	Medium Concrete	R10
	A00310	Dark Concrete	R10
	A00311	Distressed Concrete	R10