

Технические характеристики - Look Both Ways

Вид продукции	Высококачественное модульное виниловое покрытие класса люкс (LVT), содержит 39% вторично переработанных материалов
Верхнее покрытие	Ceramog™ - технология керамического покрытия, устойчивого к ультрафиолетовому излучению
Толщина слоя износостойкости	0.55 mm (EN ISO 24340)
Общий вес	6880 g/m ² (EN ISO 23997)
Общая толщина	4.5 mm (EN ISO 24346)
Тип подложки	Акустическая подложка Sound Choice™
Класс износостойкости	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Теплоизлучающая панель	Euroclass Bfl s1 (EN 13501)
Стабильность размеров	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Загибание краев	≤ 2 mm (ISO 23999)
Гибкость	Method A - Pass (EN ISO 24344)
Износостойкость	Group T (EN 660-2)
Устойчивость к скольжению	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
Устойчивость к действию химических веществ	(EN ISO 26987) Very Good
Уровень звукоизоляции ΔL_w	16 dB (EN ISO 10140-3)
Определение противоскользящих свойств	R10 (DIN 51130)
Сухой маятниковый тест 4S	36+ Low slip potential (BS 7976-2)
Код коллекции	A012 (Walk of Life) A013 (Walk the Aisle) A014 (Walk About) A015 (Walk on By) 50 x 50 cm - 2.5m ² Box (EN ISO 24342)

 17 Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands DOP PBRG – AHCK3R EN 14041:2004 Notified Body - 0493 Resilient floor covering for internal use. Classification Class 33/42 (EN ISO 10874) Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1) Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5) Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3) Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1) www.interface.com/lvt-emea	 21 Interface European Manufacturing B.V. Industrielaan 15 3925 BD Scherpenzeel The Netherlands DOP PBRG – AHCK3R EN 14041:2004 Approved Body - 0321 Resilient floor covering for internal use. Classification Class 33/42 (EN ISO 10874) Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1) Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5) Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3) Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1) www.interface.com/lvt-emea			Compliant with: • AgBB • LEED EQ 4.3 credit 
--	--	--	--	--

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Walk of Life	A01201	Warm Ash	53.6	21.6
	A01202	Pumice	53.3	21.3
	A01203	Cool Ash	50.1	18.5
	A01204	Carbon	41.7	12.3
	A01205	Charcoal	35.6	8.8
Walk the Aisle	A01301	Warm Ash	54.3	22.3
	A01302	Pumice	53.7	21.7
	A01303	Cool Ash	50.6	18.9
	A01304	Carbon	43.6	13.6
Walk About	A01401	Warm Ash	52.5	20.6
	A01402	Pumice	49.6	18.1
	A01403	Cool Ash	48.0	16.8
	A01404	Carbon	37.9	10.0
Walk on By	A01501	Polychrome	72.0	43.6
	A01502	Monochrome	70.3	41.2

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493