

Технические характеристики - Old Street

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон, содержит переработанные материалы
Вес ворса	610 g/m² ± 5%
Общий вес	3649 g/m² ± 5%
Высота ворса	2.8 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	6.0 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 - 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	177,300 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w	25 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.15 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)	

125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.06	1000Hz 0.17	2000Hz 0.26	4000Hz 0.34	(EN ISO 354) α _s
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------

Артикул	9442	5m² - 20 tiles	(50 x 50 cm ± 0.2%)
---------	------	----------------	---------------------

DOP: 1037/126969

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC
0493 – CPR – 0181

For use as floor
covering in buildings

DOP: 1037/126969

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC
0321/20664-02/E00-00

For use as floor
covering in buildings

ASHLAR

MONOLITHIC

QUARTER TURN

3000

25dB

0.15

≥0.30

≤2.0 kV

≥2

L
Bfl s1

NCS

≥2.4

100%
Recycled Nylon

Install with
TacTies®

027A16P2

GUT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A

B

C

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Old Street	9442001	Concrete Grid	43.4	13.4
	9442002	Brown Grid	30.9	6.6
	9442003	Iron Grid	34.6	8.3
	9442004	Steel Grid	32.3	7.2
	9442005	Metal Grid	37.7	9.9
	9442006	Graphite Grid	28.3	5.6
	9442007	Slate Grid	33.2	7.6
	9442008	Black Grid	25.2	4.5

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493