

Технические характеристики - On Line

Вид продукции Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом

Состав нити 100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов

Вес ворса 718 g/m² ± 5%

Общий вес 3956 g/m² ± 5%

Высота ворса 3.7 mm + 15% / - 10%

Общая толщина 6.9 mm ± 0.5 mm

Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см 1/12 – 47.2

Плотность ворса, количество петель на м² 169,920 ± 5%

Тип подложки CQuest™Bio

Класс износостойкости Heavy Contract (EN 1307)
Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1* (EN 13501-1)

Стабильность размеров ≤ 0.2% (EN 986)

Уровень звукоизоляции ΔL_w 25 dB (EN ISO 10140-3)

Уровень поглощения звука (α_w) α_w 0.20 (EN ISO 11654)

Звукопоглощение (α_s)

125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.08	1000Hz 0.18	2000Hz 0.33	4000Hz 0.40	(EN ISO 354) α_s
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------------

Артикул 7335 **5m² - 20 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)**

 DOP: 1037/126553 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0182 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037/126553 EN 14041:2004 Approved Body - 0321 COC 0321/21671-01/E00-00 For use as floor covering in buildings	 Ashlar Herringbone	 NCS L Cfl-s1	 A+	 100% Recycled Nylon	 Install with TacTiles®	 AA41B44F	 GUT
--	---	---	---	---	---	---	---	--

* Bfl s1 on request

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

 **Carbon Neutral Floors™**
Learn more about our third-party verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
On Line	7335001	Biscuit	60.8	29.0
	7335002	Mushroom	47.7	16.6
	7335003	Mustard	28.7	5.7
	7335004	Sage	43.7	13.6
	7335005	Canary	57.5	25.4
	7335006	Cloud	55.9	23.8
	7335007	Pewter	34.6	8.3
	7335008	Mandarin	46.6	15.7
	7335009	Pepper	28.7	5.7
	7335010	Lime	47.6	16.5
	7335015	Topaz	49.2	17.8
	7335016	Ink	25.1	4.5
	7335017	Forest	32.9	7.5
	7335018	Azure	32.9	7.5
	7335019	Lapis	33.8	7.9
	7335020	Poppy	35.6	8.8
	7335021	Dune	54.1	22.0
	7335022	Titanium	42.4	12.8
	7335023	Sable	27.3	5.2
	7335024	Granite	41.3	12.0
	7335025	Pigeon	52.8	20.9
	7335026	Aquamarine	35.2	8.6
	7335027	Cobalt	28.2	5.6
	7335028	Magenta	39.4	10.9

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493