

Технические характеристики - Open Air 402

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	610 g/m² ± 5%
Общий вес	4101 g/m² ± 5%
Высота ворса	2.9 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	6.8 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/12 – 47.2
Плотность ворса, количество петель на м²i	164,394 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

Теплоизлучающая панель						(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)							
Стабильность размеров						≤ 0.2% (EN 986)							
Уровень звукоизоляции ΔL _w						23 dB (EN ISO 10140-3)							
Уровень поглощения звука (α _w)						α _w 0.20 (EN ISO 11654)							
Звукопоглощение (α _s)													
125Hz 0.04		250Hz 0.02		500Hz 0.08		1000Hz 0.19		2000Hz 0.34		4000Hz 0.43		(EN ISO 354) α _s	

Артикул	9624	5m² - 20 tiles (25 x 100 cm ± 0.2%)
---------	------	-------------------------------------

DOP: 1037/128747
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/128747
EN 14041:2004
Approved Body - 0321
COC
0321/20664-02/E00-00
For use as floor covering in buildings

100% Recycled Nylon

Install with TacTiles®

04DB42A4

* Bfl s1 on request

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Open Air 402	9624001	Black	25.8	4.7
	9624002	Iron	28.9	5.8
	9624003	Flannel	40.6	11.6
	9624004	Charcoal	35.1	8.6
	9624005	Natural	40.8	11.8
	9624006	Nickel	42.9	13.1
	9624007	Granite	34.9	8.4
	9624008	Stone	49.0	17.6
	9624009	Linen	54.9	22.8

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493