

## Технические характеристики - Open Air 404 Transition

<b>Вид продукции</b>	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом
<b>Состав нити</b>	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
<b>Вес ворса</b>	610 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Общий вес</b>	4093 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Высота ворса</b>	2.9 mm + 15% / - 10%
<b>Общая толщина</b>	6.9 mm ± 0.5 mm
<b>Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см</b>	1/12 – 47.2
<b>Плотность ворса, количество петель на м<sup>2</sup></b>	164,394 ± 5%
<b>Тип подложки</b>	CQuest™Bio
<b>Класс износостойкости</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

<b>Теплоизлучающая панель</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
<b>Стабильность размеров</b>	≤ 0.2% (EN 986)
<b>Уровень звукоизоляции ΔL<sub>w</sub></b>	23 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Уровень поглощения звука (α<sub>w</sub>)</b>	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)
<b>Звукопоглощение (α<sub>s</sub>)</b>	

<b>125Hz</b> 0.04	<b>250Hz</b> 0.02	<b>500Hz</b> 0.08	<b>1000Hz</b> 0.19	<b>2000Hz</b> 0.34	<b>4000Hz</b> 0.43	(EN ISO 354) <b>α<sub>s</sub></b>
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------------

**Артикул** 9706 5m<sup>2</sup> - 20 tiles (50 x 50 cm ± 0.2%)



DOP: 1037/129105  
EN 14041:2004  
Notified Body - 0493  
COC  
0493 - CPR - 0181  
For use as floor covering in buildings



DOP: 1037/129105  
EN 14041:2004  
Approved Body - 0321  
COC  
0321/20664-02/E00-00  
For use as floor covering in buildings











\* Bfl s1 on request

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

 **Carbon Neutral Floors™**  
Learn more about our third-party verified Carbon Neutral Floors.  
[www.interface.com/carbonneutral](http://www.interface.com/carbonneutral)

[www.interface.com](http://www.interface.com)

## Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
<b>Open Air 404 Transition</b>	9706001	Nickel/Pearl	50.9	19.2
	9706002	Nickel/Rust	42.6	12.9
	9706003	Nickel/Clementine	46.5	15.6
	9706004	Nickel/Maize	49.3	17.8
	9706005	Nickel/Moss	43.9	13.7
	9706006	Nickel/Teal	45.0	14.5
	9706007	Nickel/Caribbean	43.6	13.6
	9706008	Nickel/Cobalt	42.8	13.0

\* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L\*a\*b\* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493