# Технические характеристики - Open Air 405

| | |
|---|---|
| **Вид продукции** | Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом |
| **Состав нити** | 100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов |
| **Вес ворса** | 610 g/m² ± 5% |
| **Общий вес** | 4102 g/m² ± 5% |
| **Высота ворса** | 2.9 mm +15% / - 10% |
| **Общая толщина** | 6.7 mm ± 0.5 mm |
| **Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см** | 1/12 – 47.2 |
| **Плотность ворса, количество петель на м²i** | 164,394 ± 5% |
| **Тип подложки** | CQuest™Bio |
| **Класс износостойкости** | Heavy Contract (EN 1307)<br>Class 33 / LC1 |
| **Теплоизлучающая панель** | (EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1) |
| **Стабильность размеров** | ≤ 0.2% ( EN 986) |
| **Уровень звукоизоляции $\Delta L_w$** | 23 dB (EN ISO 10140-3) |
| **Уровень поглощения звука ($\alpha_w$)** | $\alpha_w$ 0.20 (EN ISO 11654) |

**Звукопоглощение ($\alpha_s$)**

| 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | (EN ISO 354) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.19 | 0.34 | 0.43 | $\alpha_s$ |

**Артикул** 9629

5m² - 20 tiles (50 x 50 cm ± 0.2%)

CE
DOP: 1037/128751
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

UKCA
DOP: 1037/128751
EN 14041:2004
Approved Body - 0321
COC
0321/20664-02/E00-00
For use as floor covering in buildings

NON DIRECTIONAL

33 | $B_{FL}$-s1 | L NCS | ≥0,30 | ≤2,0 kV | <10⁹Ω | 23dB | 0.20 | ≥7 | ≥ 2.4

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

100% Recycled Nylon

Install with TacTiles®

493B7CE1

* Bfl s1 on request

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

**Carbon Neutral Floors™**
Learn more about our third-party verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

**www.interface.com**

# Светостойкость

| Коллекция | Номер цвета | Название цвета | Значение L* | Значение Y* |
|---|---|---|---|---|
| **Open Air 405** | 9629001 | Black | 26.2 | 4.8 |
| | 9629002 | Iron | 27.3 | 5.2 |
| | 9629003 | Flannel | 40.6 | 11.6 |
| | 9629004 | Charcoal | 34.4 | 8.2 |
| | 9629005 | Natural | 45.0 | 14.5 |
| | 9629006 | Nickel | 42.9 | 13.1 |
| | 9629007 | Granite | 34.4 | 8.2 |
| | 9629008 | Stone | 46.6 | 15.8 |
| | 9629009 | Linen | 54.6 | 22.6 |

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493