

Технические характеристики - Output Loop

Вид продукции	Тафтинговая плитка с одноуровневым петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон
Вес ворса	462 g/m² ± 5%
Эффективная масса ворса	295 g/m² ± 10%
Общий вес	3679 g/m² ± 5%
Высота ворса	2.5 mm +15% / - 10%
Общая толщина	5.6 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	173,360 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1
UPEC - CSTB France	U3 P3 E1 C0

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w	24 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.15 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)	

125Hz -0.01	250Hz 0.02	500Hz 0.04	1000Hz 0.15	2000Hz 0.27	4000Hz 0.32	(EN ISO 354) α _s
----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------

Артикул	4219	5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)
---------	------	--

DOP: 1037/127344

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0182

For use as floor
covering in buildings

DOP: 1037/127344

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC

0321/21671-01/E00-00

For use as floor
covering in buildings

MONOLITHIC

QUARTER TURN

L
Cfl-s1
NCS

≥0.30

≤2.0 kW

≤10%Ω

24dB

0.15

≥7

≥2.4

318T-015.1

Install with
TacTiles®

FCD9F6F9

GUT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Output Loop	4219001	Sandstone	51.4	19.6
	4219002	Linen	50.7	19.0
	4219003	Pebble	39.0	10.7
	4219004	Chestnut	25.0	4.4
	4219005	Dove	45.0	14.6
	4219006	Steel	36.2	9.1
	4219007	Pewter	29.5	6.0
	4219008	Charcoal	24.6	4.3
	4219009	Mineral	37.0	9.5
	4219010	Azure	30.9	6.6
	4219011	Teal	30.8	6.6
	4219012	Sapphire	24.1	4.1
	4219013	Lime	44.6	14.3
	4219014	Ivy	33.6	7.8
	4219015	Tangerine	39.5	10.9
	4219016	Paprika	31.4	6.8

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493