

Технические характеристики - Overedge

Вид продукции	Тафтинговая плитка с длинным крученым разрезным ворсом						
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов						
Вес ворса							1424 g/m² ± 5%
Общий вес							4769 g/m² ± 5%
Высота ворса							8.9 mm + 15% / - 10%
Общая толщина							11.6 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см							5/32 - 25.2
Плотность ворса, количество петель на м²i							88,200 ± 5%
Тип подложки							CQuest™Bio
Класс износостойкости							Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC5
Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)						
Стабильность размеров							≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w							30 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)							α _w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)	125Hz 0.02	250Hz 0.06	500Hz 0.11	1000Hz 0.27	2000Hz 0.41	4000Hz 0.51	(EN ISO 354) α _s
Артикул	9271						2.5m2 - 10 tiles (25 x 100 cm ± 0.2%)

DOP: 1037-127049
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0182
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037-127049
EN 14041:2004
Approved Body - 0321
COC
0321/21671-01/E00-00
For use as floor covering in buildings

HERRINGBONE

ASHLAR

32

www

L
CFL-s1

NCS

≥0,30

≤2,0 kV

30dB

0,20

≥7

≥ 2,4

100%
Recycled Nylon

Install with
TacTiles®

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+ A B C

150D9A1B
www.ppe-etc.com

GUT

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Overedge	9271001	B&W Overedge	48.4	17.1

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493