

Технические характеристики - Paver

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	645 g/m² ± 5%
Общий вес	4093 g/m² ± 5%
Высота ворса	3.4 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	6.7 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1 / 12 - 47.2
Плотность ворса, количество петель на м²i	172,280 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)						
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)						
Уровень звукоизоляции ΔL _w	25 dB (EN ISO 10140-3)						
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.20 (EN ISO 11654)						
Звукопоглощение (α _s)	125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.08	1000Hz 0.18	2000Hz 0.33	4000Hz 0.40	(EN ISO 354) α _s

Артикул 8337 4m² - 16 tiles (50 x 50 cm ± 0.2%)

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образцы, чтобы увидеть реальный цвет продукции.



www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Paver	8337001	Granite	49.3	17.8
	8337002	Slate	46.8	15.8
	8337003	Flint	39.8	11.2
	8337004	Onyx	33.3	7.7
	8337200	Mushroom	58.3	26.3
	8337201	Smoke	56.2	24.1
	8337202	Shale	40.5	11.6
	8337203	Forest	36.9	9.5
	8337204	Haze	42.4	12.8
	8337205	Sage	47.1	16.1
	8337206	Sand	46.6	15.7
	8337207	Silver	50.9	19.2

* **Значение устойчивости к свету:** Значение $L = L$ в соответствии с CIE $L^*a^*b^*$ цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493