

Технические характеристики - Polichrome Solid

Вид продукции	Tufted Frieze Cut Pile
Состав нити	100% переработанный нейлон
Вес ворса	1215 g/m² ± 5%
Общий вес	4159 g/m² ± 5%
Высота ворса	4.0 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	7.1 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	172,200 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC4

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w	27 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)	

125Hz 0.01	250Hz 0.03	500Hz 0.08	1000Hz 0.17	2000Hz 0.33	4000Hz 0.48	(EN ISO 354) α _s
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------

Артикул	4266	4m² - 16 tiles	(50 x 50 cm ± 0.2%)
---------	------	----------------	---------------------

DOP: 1037/127016
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0181
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127016
EN 14041:2004
Approved Body - 0321
COC
0321/20664-02/E00-00
For use as floor covering in buildings

33

www

Bfl-s1

NCS

≥0.30

≤2.0 kV

≤10 Ω

27dB

0.20

≥7

↙ ↘

≥2.4

100%
Recycled Nylon

Install with
TacTiles®

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+ A B C

SEI3D099
www.gre-its.com

10 ANS GARANTIE

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Carbon Neutral Floors™
Learn more about our third-party
verified Carbon Neutral Floors.
www.interface.com/carbonneutral

www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Polichrome Solid	4266001	Metal	46.4	15.6
	4266002	Mousey	41.1	11.9
	4266003	Cloudburst	33.2	7.6
	4266004	Liquorice	19.2	2.8
	4266005	Silk Grey	46.0	15.3
	4266006	Cinder	37.8	10.0
	4266007	Shiitake	40.6	11.6
	4266008	Mole	29.5	6.0
	4266009	Waterfall	45.9	15.2
	4266010	Distant	37.7	9.9
	4266011	Daphne	29.6	6.1
	4266012	Peridot	46.0	15.2
	4266013	Columbia	33.4	7.7
	4266014	Powderblue	35.6	8.8
	4266015	Blue Nights	22.2	3.6
	4266016	Daiquiri**	62.5	31.2
	4266017	Turtledove**	59.9	28.0
	4266018	Mimosa	57.6	25.6
	4266019	Bubblegum	44.4	14.1
	4266020	Viola	32.0	7.1
	4266021	Marzipan	49.3	17.8
	4266022	Carrot	46.4	15.6
	4266023	Grenadine	27.9	5.4
	4266024	Malva	31.2	6.8

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493