

Технические характеристики - Shishu Stitch [-C0₂]

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон, содержит переработанные материалы
Вес ворса	407 g/m ² ± 5%
Общий вес	3326 g/m ² ± 5%
Высота ворса	2.0 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	5.7 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1 / 12 - 47.2
Плотность ворса, количество петель на м ²	330,260 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL_w	24 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α_w)	α_w 0.15 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α_s)	

125Hz 0.00	250Hz 0.04	500Hz 0.07	1000Hz 0.15	2000Hz 0.27	4000Hz 0.32	(EN ISO 354) α_s
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------------------

Артикул 9553 5m² - 20 tiles (25 x 100 cm ± 0.2%)

CE

UK
CA

DOP: 1037/127440

EN 14041:2004

Notified Body - 0493

COC

0493 – CPR – 0182

For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/127440

EN 14041:2004

Approved Body - 0321

COC

0321/21671-01/E00-00

For use as floor covering in buildings

Ashlar Herringbone

Slip resistance: ≥ 7

Impact resistance: ≥ 2.4

Sound absorption: 24dB, 0.15

Impact sound: ≤ 30 , ≤ 2.0 kV

Fire resistance: L, NCS

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+	A	B	C
----	---	---	---

COESGAS2

GUT

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образцы, чтобы увидеть реальный цвет продукции.



www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Shishu Stitch	9553001	Jet	26,7	5,0
	9553002	Shade	27,2	5,2
	9553003	Indigo	27,9	5,4
	9553004	Ash	40,2	11,4
	9553005	Taupe	36,4	9,2
	9553006	Limestone	43,5	13,5

* **Значение устойчивости к свету:** Значение $L = L$ в соответствии с CIE $L^*a^*b^*$ цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493