

## Технические характеристики - The Scandinavian Collection

<b>Вид продукции</b>	Микротафтинговая узорчатая плитка с одноуровневым петлевым ворсом
<b>Состав нити</b>	100% окрашенный в массе нейлон, содержит переработанные материалы
<b>Вес ворса</b>	400 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Общий вес</b>	3649 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Общая толщина</b>	4.4 mm ± 0.5 mm
<b>Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см</b>	5/64 – 50.4
<b>Плотность ворса, количество петель на м<sup>2</sup></b>	176,400 ± 5%
<b>Тип подложки</b>	CQuest™ Bio
<b>Класс износостойкости</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

<b>Теплоизлучающая панель</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
<b>Стабильность размеров</b>	≤ 0.2% (EN 986)
<b>Уровень звукоизоляции ΔL<sub>w</sub></b>	16 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Уровень поглощения звука (α<sub>w</sub>)</b>	α <sub>w</sub> 0.15 (EN ISO 11654)
<b>Звукопоглощение (α<sub>s</sub>)</b>	

<b>125Hz</b> 0.01	<b>250Hz</b> 0.01	<b>500Hz</b> 0.06	<b>1000Hz</b> 0.14	<b>2000Hz</b> 0.25	<b>4000Hz</b> 0.33	(EN ISO 354) <b>α<sub>s</sub></b>
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------------

Артикул 1543 5m<sup>2</sup> - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

 DOP: 1037/125247 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0182 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037/125247 EN 14041:2004 Approved Body - 0321 COC 0321/21671-01/E00-00 For use as floor covering in buildings	 Quarter Turn	 L CfL-s1 NCS	 EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+	 99C6AF1E www.gre-uk.com
		 Install with TacTilez®	 GUT		

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

 **Carbon Neutral Floors™**  
 Learn more about our third-party verified Carbon Neutral Floors.  
[www.interface.com/carbonneutral](http://www.interface.com/carbonneutral)

[www.interface.com](http://www.interface.com)

## Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
<b>The Scandinavian Collection</b>	1543001	Bergen	41.0	11.9
	1543002	Helsinki	32.0	7.1
	1543003	Reykjavik	23.0	3.8
	1543004	Stockholm	41.5	12.2
	1543006	Malmö	22.4	3.6
	1543012	Copenhagen	30.3	6.4
	1543013	Nordkapp	33.4	7.7
	1543016	Hekla	22.4	3.6
	1543033	Visby	33.7	7.9
	1543034	Torshavn	27.8	5.4
	1543035	Narvik	43.1	13.2
	1543036	Kirkenes	31.4	6.8

\* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L\*a\*b\* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493