

Технические характеристики - Touch & Tones II 101

Вид продукции	Тафтинговая плитка с текстурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% переработанный нейлон
Вес ворса	700 g/m² ± 5%
Общий вес	3784 g/m² ± 5%
Высота ворса	3.3 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	6.4 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²i	102,440 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL _w	25 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α _w)	α _w 0.15 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α _s)	

125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.06	1000Hz 0.17	2000Hz 0.26	4000Hz 0.34	(EN ISO 354) α _s
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------

Артикул	4174	5m² - 20 tiles	(50 x 50 cm ± 0.2%)
---------	------	----------------	---------------------

DOP: 1037/128296
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 – CPR – 0182
For use as floor covering in buildings

DOP: 1037/128296
EN 14041:2004
Approved Body - 0321
COC
0321/21671-01/E00-00
For use as floor covering in buildings

100% Recycled Nylon

Install with TacTiles®

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Touch & Tones II - 101	4174062	Biscuit	49.8	18.3
	4174063	Mushroom	40.1	11.3
	4174064	Coffee	25.2	4.5
	4174065	Carbon	20.9	3.2
	4174066	Concrete	44.8	14.4
	4174067	Stone	39.8	11.1
	4174068	Iron	35.4	8.7
	4174069	Anthracite	30.7	6.5
	4174070	Olive	41.5	12.2
	4174071	Forest	29.0	5.8
	4174072	Petrol	34.3	8.1
	4174073	Sapphire	24.0	4.1
	4174074	Blush	46.9	15.9
	4174075	Gold	45.7	15.0
	4174076	Garnet	32.6	7.3
	4174077	Terracotta	34.6	8.3

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493