


Технические характеристики - WW865

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка с одноуровневым петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон из полностью переработанных материалов
Вес ворса	575 g/m ² ± 5%
Общий вес	3911 g/m ² ± 5%
Высота ворса	2.5 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	5.8 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/10 – 39.4
Плотность ворса, количество петель на м²	149,720 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL_w	25 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α_w)	α _w 0.15 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α_s)	

125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.06	1000Hz 0.17	2000Hz 0.26	4000Hz 0.34	(EN ISO 354) α_s
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------------

Артикул 8110 5m² - 20 tiles (25 x 100 cm ± 0.2%)

 <p>DOP: 1037/126712 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 - CPR - 0182 For use as floor covering in buildings</p>	 <p>DOP: 1037/126712 EN 14041:2004 Approved Body - 0321 COC 0321/21671-01/E00-00 For use as floor covering in buildings</p>	 	    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомьтесь с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
WW865	8110001	Heather Warp	45.6	15.0
	8110002	Loch Warp	40.3	11.4
	8110003	Highland Warp	39.6	11.0
	8110004	Moorland Warp	44.2	14.0
	8110005	Fuchsia Warp	41.4	11.9
	8110006	Autumn Warp	45.9	15.2
	8110007	Glen Warp	47.5	16.4
	8110008	Dale Warp	48.0	16.8

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493