

## Технические характеристики - Works Balance

<b>Вид продукции</b>	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом
<b>Состав нити</b>	100% окрашенный в массе нейлон
<b>Вес ворса</b>	558 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Общий вес</b>	3643 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Высота ворса</b>	3.6 mm + 15% / - 10%
<b>Общая толщина</b>	6.9 mm ± 0.5 mm
<b>Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см</b>	1/12 – 47.2
<b>Плотность ворса, количество петель на м<sup>2</sup></b>	185,230 ± 5%
<b>Тип подложки</b>	CQuest™Bio
<b>Класс износостойкости</b>	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

<b>Теплоизлучающая панель</b>	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
<b>Стабильность размеров</b>	≤ 0.2% (EN 986)
<b>Уровень звукоизоляции ΔL<sub>w</sub></b>	23 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Уровень поглощения звука (α<sub>w</sub>)</b>	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)
<b>Звукопоглощение (α<sub>s</sub>)</b>	

<b>125Hz</b> 0.04	<b>250Hz</b> 0.02	<b>500Hz</b> 0.08	<b>1000Hz</b> 0.19	<b>2000Hz</b> 0.34	<b>4000Hz</b> 0.43	(EN ISO 354) <b>α<sub>s</sub></b>
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------------

Артикул 4283 5m<sup>2</sup> - 20 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)

 DOP: 1037/127355 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 - CPR - 0181 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037/127355 EN 14041:2004 Approved Body - 0321 COC 0321/20664-02/E00-00 For use as floor covering in buildings	 Ashlar Herringbone	 L Bfl-s1 NCS	 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
 ≥0.30 ≤2.0 kV ≤10%Ω ≥7	 23dB 0.20 ≥2.4	Install with  TacTies®	 FCOF82EC	 GLT

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

## Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
<b>Works Balance</b>	4283001	Coal	30.8	6.6
	4283002	Seal	34.6	8.3
	4283003	Steel	45.1	14.6
	4283004	Platinum	56.4	24.3
	4283005	Pewter	38.0	10.1
	4283006	Linen	50.3	18.7
	4283007	Teal	42.2	12.7
	4283008	Navy	30.4	6.4

\* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L\*a\*b\* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493