

Технические характеристики - Works Flow

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон
Вес ворса	600 g/m ² ± 5%
Общий вес	3980 g/m ² ± 5%
Высота ворса	3.3 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	6.6 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1/12 – 47.2
Плотность ворса, количество петель на м²	165,200 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL_w	23 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α_w)	α _w 0.20 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α_s)	

125Hz 0.04	250Hz 0.02	500Hz 0.08	1000Hz 0.19	2000Hz 0.34	4000Hz 0.43	(EN ISO 354) α_s
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------------


Артикул 4276 4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)




DOP: 1037/127357
EN 14041:2004
Notified Body - 0493
COC
0493 - CPR - 0181
For use as floor covering in buildings



DOP: 1037/127357
EN 14041:2004
Approved Body - 0321
COC
0321/20664-02/E00-00
For use as floor covering in buildings





Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образец, чтобы увидеть реальный цвет продукции.

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Works Flow	4276001	Linen	46.2	15.4
	4276002	Mink	35.3	8.6
	4276003	Mocha	29.7	6.1
	4276004	Pebble	40.8	11.7
	4276005	Charcoal	32.4	7.3
	4276006	Black	31.0	6.6
	4276007	Canary	51.8	20.0
	4276008	Sunrise	45.1	14.6
	4276009	Aqua	44.4	14.4
	4276010	Lime	43.4	13.4
	4276011	Violet	42.2	12.6
	4276012	Cobalt	46.0	15.3

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L = L в соответствии с CIE L*a*b* цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493