

Технические характеристики - Zen Stitch [-CO₂]

Вид продукции	Тафтинговая узорчатая плитка со структурированным петлевым ворсом
Состав нити	100% окрашенный в массе нейлон, содержит переработанные материалы
Вес ворса	407 g/m ² ± 5%
Общий вес	3297 g/m ² ± 5%
Высота ворса	2.2 mm + 15% / - 10%
Общая толщина	5.9 mm ± 0.5 mm
Масштаб (калибр)/ количество игл на 10см	1 / 12 - 47.2
Плотность ворса, количество петель на м ²	318,891 ± 5%
Тип подложки	CQuest™Bio
Класс износостойкости	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

Теплоизлучающая панель	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)
Стабильность размеров	≤ 0.2% (EN 986)
Уровень звукоизоляции ΔL_w	24 dB (EN ISO 10140-3)
Уровень поглощения звука (α_w)	α_w 0.15 (EN ISO 11654)
Звукопоглощение (α_s)	

125Hz 0.00	250Hz 0.04	500Hz 0.07	1000Hz 0.15	2000Hz 0.27	4000Hz 0.32	(EN ISO 354) α_s
---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------------------

Артикул 9557 5m² - 20 tiles (25 x 100 cm ± 0.2%)



DOP: 1037/127441

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

COC
0493 – CPR – 0182

For use as floor
covering in buildings



DOP: 1037/127441

EN 14041:2004
Approved Body - 0321

COC
0321/21671-01/E00-00

For use as floor
covering in buildings



Ashlar



Herringbone









≥ 0.30



≤ 2.0 kV



24dB



0.15



≥ 7



≥ 2.4



L
C₂-S1
NCS





Install with
TacTiles®



EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+ A B C



CD83BF76
www.tactiles.com



GUT

Interface European Manufacturing B.V. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции. Ознакомиться с самыми актуальными техническими характеристиками можно на веб-сайте. Мы постарались сделать все возможное, чтобы точно передать цвет продукции. Однако из-за особенностей печатных материалов цвет самих изделий может незначительно отличаться. Пожалуйста, закажите образцы, чтобы увидеть реальный цвет продукции.



www.interface.com

Светостойкость

Коллекция	Номер цвета	Название цвета	Значение L*	Значение Y*
Zen Stitch	9557002	Alba	49,5	18,0
	9557004	Taupe	33,5	7,8
	9557005	Ash	40,0	11,3
	9557006	Indigo	27,0	5,1
	9557007	Coal	31,5	6,9
	9557009	Jet	24,7	4,3

* **Значение устойчивости к свету:** Значение L^* = L^* в соответствии с CIE $L^*a^*b^*$ цветовое пространство, значение Y = значение коэффициента отражения света в соответствии с BS 8493